

3M™ Glasreiniger 08631



Physikalische Eigenschaften

Behälter	Sprühdose (500 ml)
Farbe	transparent
Konsistenz	Schaum
Feststoffanteil	ca. 0,5 %
Treibmittel	Hydrocarbon
Spezifisches Gewicht	ca. 479g / Dose

Beschreibung

3M™ Glasreiniger ist ein Reinigungsprodukt zum streifenfreien Säubern von Glasoberflächen. Er erzeugt eine klare und saubere Oberfläche.

Eigenschaften

- Schnelles Reinigen
- Schnelles Trocknen
- Zerläuft nicht auf vertikalen Oberflächen

Anwendungsbereiche

3M™ Glasreiniger ist besonders geeignet für das schnelle und kraftvolle Reinigen von Glasoberflächen. Er kann ebenfalls zum Reinigen von Kunststoffteilen, Chrom und Metall eingesetzt werden.

Er zerläuft nicht auf vertikalen Oberflächen und zeichnet sich durch einen schnellen Trocknungsprozess aus.

Anwendungsempfehlung

Das beste Ergebnis wird bei einer Anwendungstemperatur zwischen +15 °C bis +30 °C erreicht.

3M™ Glasreiniger 08631

Gebrauchsanweisung

Um beste Arbeitsergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die nachfolgende Vorgehensweise:

- 1. Schütteln Sie die Dose vor Gebrauch.
- 2. Tragen Sie eine ausreichende Menge des Glasreinigers aus einer Distanz von 20 – 30 cm auf die Oberfläche auf.
- 3. Lassen Sie den weißen Schaum ca. 30 Sekunden wirken.
- 4. Mit dem Scotch-Brite Mikrofaser-Reinigungstuch „Micro Duett Pad“ wischen Sie die Oberfläche streifen- und fusselfrei trocken.
- 5. Wischen Sie von außen nach innen auf dem Glas.
- 6. Extrem verschmutzte Oberflächen machen eine zweite Anwendung notwendig.

Tipp: Das beste Ergebnis wird bei Raumtemperatur erzielt.

Gebinde bitte vor Gebrauch schütteln.

Lagerung und Haltbarkeit

Lagerung bei Raumtemperatur, vor Frost schützen.
Bei Lagerung unter den empfohlenen Bedingungen hat dieses Produkt eine Gebrauchsdauer von 12 Monaten, gerechnet vom Herstellungsdatum

3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Sicherheitshinweise



Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.



3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10

Telefax 0 21 31 / 14 38 56

<http://www.3M.com/de>

email: schleifen.de@3m.com